



John Deere 6930 AQ Plus 2007

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 94400

Malli	John Deere	Valmistusmaa	Saksa	Ohjehinta vakiovarustein 1/2007 sis.alv 22 %	94400
Hinta nimellistehon kilowattia kohti	828	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/6788TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla	114	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta	123	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla)	132(138)
Nimelliskierrosluku	2100	Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta	-
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)	715/1500	Vääntöarvon mittaussnormi	ECE R24	Ilmoitettu vääntömomentinnousu nimellisteholta L=laskettu annetuista arvoista (lisäteholla)	38
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden	52	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena)	2,5(0,25)...40(50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa	2300(1670)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	20/20	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/75
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste)	A,E,B
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000	1995/1743/1995	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste)	110	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy	20(34)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste)	3S(E)(7S/E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	84	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	20.8R38	eturenkaat	16.9R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste)	250
Suurin korkeus vakioenkain	290	Akseliväli	265	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena)	1040
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja)	5880	Taka-akselipaino	3600	Etuakselipaino	2280
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja	110	Suurin melutaso	70	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (H)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-