



John Deere 6930 Premium AQ Plus 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 105970

Malli	John Deere	Merkki	DE	Valmistus- maa (€)	105970
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	930	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/6788 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	CEGR	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	114
Teho nimelliskierroksilla (kW)	122	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	133(136)	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2100
Nimelliskierrosluku	97/68/EC	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	715/1500
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)	ECE R24	Vääntöarvon mittausnormi (%)	38	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	52	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	2,5(0,25)...40(50)	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	2300(1670)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	20/20	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	4/75	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,E,B	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1995/1743/1995
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	110	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	20(34)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)	3S(E)(7S/E)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	84	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	20.8R38
Vakioengastus	16.9R28	(l)	250	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	290
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	265	Akseliväli (cm)	1040	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	5880
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3600	Taka-akselipaino (kg)	2280	Etuakselipaino (kg)	110
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	70	Suurin melutaso	on	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	(H)	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	-----	---	-----	--	---

Lisätiedot: