



## John Deere 6930 Premium AutoPower 2008

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 102666

Malli	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 1/2008 sis.alv 22 % (€)	102666
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	901	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6788TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	114	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	123	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	132(138)
Nimelliskierrosluku (r/min)	2100	Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	715/1500	Vääntöarvon mittausnormi	ECE R24	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	38
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	52	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,05...40(50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1500	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	1995/1743/1995	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	20(34)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3S(E)(7S/E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	84	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	20.8R38	eturenkaat	16.9R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	250
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	290	Akseliväli (cm)	265	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1040
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5880	Taka-akselipaino (kg)	3600	Etuakselipaino (kg)	2280
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	110	Suurin melutaso (dB(A))	70	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (H)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-