



John Deere 6930 2008

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 78500

Malli	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 1/2008 sis.alv 22 % (€)	78500
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	689	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/6788TI	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	114	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	120	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-
Nimelliskierrosluku (r/min)	2100	Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	696/1500	Vääntöarvon mittausnormi	97/68EC	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	34
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	52	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,4...40
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	20/20	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/75
S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	2143/1684/2208	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	-
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(6)S	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	74	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	20.8R38	eturenkaat	16.9R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	250
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	296	Akseliväli (cm)	265	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	990
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5880	Taka-akselipaino (kg)	3600	Etuakselipaino (kg)	2280
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	72	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-