



John Deere 6R 130 AQ+ 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 161662

| Merkki | John Deere | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2023 sis.alv 24 % (€) | 161662 |
|--|------------------|--|----------------|---|----------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1540 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 4/4530 2*TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka | CEGR+VGT+DPF+SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 96 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 105 | | 110/115 | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | ECE R120 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | 83 | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 609/(627)/1600 |
| Vääntöarvon mittaustandardi | ECE R120 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 62 |
| Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,8...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 1685 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 24/24 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | 4 | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B(Be) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1967/1496/1962 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 114(155) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 32 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtausensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3SE(8S/E) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 62 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakiorengastus | 460/85R38 | eturenkaat | 420/85R24 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 225(199)+AB13,5 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 291 | Akseliväli (cm) | 258 |

Kääntö- ympyrän halkaisija
(lisävarusteena) (cm)

Paino ajokunnossa säiliöt
täynnä vakio- varustein
(ilman irrotettavia
lisäpainoja) (kg)

6500

Taka-akselipaino (kg)

3900

| | | | | | |
|----------------------------|------|--|---|--------------------------------|----|
| Etuakselipaino (kg) | 2600 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 0 | Suurin melutaso (dB(A)) | 71 |
|----------------------------|------|--|---|--------------------------------|----|

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste)

on A

Ilmaistuin A =
aktiivijousitus
(lisävaruste)

on

Ohjaamojousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä
(lisävaruste)

HS

| | | | |
|--|----|--------------------|--|
| Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | HS | Lisätiedot: | AutoTrac - automaattiohjausvalmius vakiona, JD-link telematiikka vakiona, Muuttuva ohjaussuhde vakiona, |
|--|----|--------------------|--|