



John Deere 6R 140 CQ+ 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 135839

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2022 sis.alv 24 % (€)	135839
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1202	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	4/4530 2*TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	CEGR+VGT+DPF+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	103
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	113	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	118/122	Nimelliskierrosuku (r/min)	2100
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	92	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	656/(669)/1600
Vääntöarvon mittausnormi	ECE R120	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	58
Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,8...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	1685	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	4	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B(Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1 967/1 496/1 962	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	114(155)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytystä E=erillinen hydraulioiljy (l)	32	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3SE(8S/E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	62
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	460/85R38	eturenkaat	420/85R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	225(199)+AB13,5	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	291	Akseliväli (cm)	258

Kääntöympyrän halkaisija
(lisävarusteena) (cm)

Paino ajokunnossa säiliöt
täynnä vakio- varustein
(ilman irrotettavia
lisäpainoja) (kg)

6500

Taka-akselipaino (kg)

3900

Etuakselipaino (kg)	2600	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	71
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on A	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	HS
Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	HS	Lisätiedot:	AutoTrac - automaattiohjausvalmius vakiona, JD-link telematiikka vakiona, Muuttuva ohjaussuhde vakiona,		