



John Deere 6R 155 AQ+ 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 199014

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2023 sis.alv 24 % (€)	199014
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1592	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	6/6788 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka	CEGR+VGT+DPF+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	114
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	125		146/149	Nimelliskierrosuku (r/min)	2100
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)	99	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	726/(815)/1600
Vääntöarvon mittausnormi	ECE R120	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	65
Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,7...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	1533	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	20/20
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	4	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B(Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1967/1496/1962	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	114(155)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	45	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtausensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4SE(9S/E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	81
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakiorengastus	520/85R38	eturenkaat	420/85R28
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	322(280)+AB16	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	316	Akseliväli (cm)	276,5

Kääntö- ympyrän halkaisija
(lisävarusteena) (cm)

Paino ajokunnossa säiliöt
täynnä vakio- varustein
(ilman irrotettavia
lisäpainoja) (kg)

8120

Taka-akselipaino (kg)

4872

Etuakselipaino (kg)	3248	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	71
Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)	on A	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	HS
Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	HS	Lisätiedot:	AutoTrac - automaattiohjausvalmius vakiona, JD-link telematiikka vakiona, Muuttuva ohjaussuhde vakiona,		