



John Deere 6R 215 DirectDrive 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 211101

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2022 sis.alv 24 % (€)	211101
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1213	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	6/6788 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	CEGR+VGT+DPF+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	158
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	174	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	188/190	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	144	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	1007/(1025)/1600
Vääntöarvon mittausnormi	ECE R120	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	51
Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,7...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1538	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	8	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B(Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1 967/1 496/1 962	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	114(155)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	55	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4SE(9S/E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	96
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	650/65R42	eturenkaat	540/65R30
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	421(324)+AB20	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	316	Akseliväli (cm)	280

Kääntöympyrän halkaisija
(lisävarusteena) (cm)

Paino ajokunnossa säiliöt
täynnä vakio- varustein
(ilman irrotettavia
lisäpainoja) (kg)

8800

Taka-akselipaino (kg)

5280

Etuakselipaino (kg)	3520	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	71
----------------------------	------	--	---	--------------------------------	----

**Ilmastointilaite A =
automaattinen
(lisävaruste)**

on A

**Ilmaistuin A =
aktiivijousitus
(lisävaruste)**

on

**Ohjaamojousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä
(lisävaruste)**

HS

Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	HS	Lisätiedot:	AutoTrac - automaattiohjausvalmius vakiona, JD-link telematiikka vakiona, Muuttuva ohjaussuhde vakiona,
--	----	--------------------	--