

John Deere 7310R AutoPowr 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 267505

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€)	267505
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1066	Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/9000 TI 4V	Päästönormi: EU Stage	4
Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue	CEGR/VGT/DPF/SCR	Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	228
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW	251	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW	250(259)	Nimelliskierrosuku (r/min)	2100
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	194	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierrosuku (Nm)	1452/1600
Vääntöarvon mittausnormi	97/68/EC	Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	45
Nopeusalue moottorin nimellisa nopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,05...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	1293	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihde synkronoitu (Ei koske rymintäaluetta)	-
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	E,B,Be	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1750/1950/1750	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	162/223
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytystä, E=erillinen hydraulioöljy (l)	85	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(8)S/E	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	102
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioengastus takarengast	710/70R42	Vakioengastus eturengast	600/70R30
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)	543+AB26	Suurin korkeus vakioengastin (cm)	348	Akseliväli (cm)	293

Kääntöympyrän halkaisija
(lisävarusteena) (cm)

1340

Paino ajokunnossa säiliöt
täynnä vakiovarustein
(ilman irrotettavia
lisäpainoja) (kg)

11326

Taka-akselipaino (kg)

Etuakselipaino (kg)		Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	68
Ilmastointilaitte: A = automaattinen (lisävaruste)	on A	Ilmaistuin: A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on(A)	Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)	(HS)
Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)	H	Lisätiedot:	AutoTrac - automaattiohjausvalmius vakiona, JD-link telematiikka vakiona		