



John Deere 7310R AutoPowr 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 275225

| Merkki | John Deere | Valmistusmaa | USA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€) | 275225 |
|---|------------------|--|----------------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1097 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 6/9000 2*TI 4V | Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4 | 4 |
| Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierro VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | CEGR/VGT/DPF/SCR | Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimellis- kierroksilla (kW) | 228 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 251 | Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 250(259) | Nimellis- kierrosluku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 194 | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm) | 1452/1600 |
| Vääntöarvon mittausnormi | 97/68/EC | Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 48 |
| Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,05...50 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | 1293 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | 0 |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | E,B,Be | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1750/1950/1750 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 162/223 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 85 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtausensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(8)S/E | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 102 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakiorengastus | 710/70R42 | eturenkaat | 600/70R30 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 543+AB26 | Suurin korkeus vakiorengain (cm) | 348 | Akseliväli (cm) | 293 |

| | | | | | |
|---|------|---|---|---|------|
| (cm) | 1340 | Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 12005 | Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | |
| Taka- akseli- paino (kg) | | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 0 | Suurin melutaso (dB(A)) | 68 |
| Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste) | onA | Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on(A) | Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (HS) |
| Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | H | Lisätiedot: | AutoTrac - automaattiohjausvalmius vakiona, JD-link telematiikka vakiona, 50km/h liikenneversio ilman lisähintaa | | |