



John Deere 7430 Premium PQ+ 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 114700

Malli	John Deere	Merkki	DE	Valmistus- maa (€)	114700
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	918	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/6788 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	CEGR	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	125
Teho nimelliskierroksilla (kW)	134	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	143(148)	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2100
Nimelliskierrosluku	97/68/EC	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	760/1500
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)	ECE R24	Vääntöarvon mittausnormi (%)	34	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	53	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	2,5(0,25)...40	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	ei
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	20/20	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	4/75	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	E,B, Be	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1778/1950/1733
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	110	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	30(44)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (kpl)	4S(E)(7S/E)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	90	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	650/65R42
Vakioengastus	540/65R30	(l)	385	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	304
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	269	Akseliväli (cm)	1180	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	6620
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4050	Taka-akselipaino (kg)	2570	Etuakselipaino (kg)	110
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	70	Suurin melutaso	on	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	(H)	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	-----	---	-----	--	---

Lisätiedot: