



John Deere 7530 Premium AutoPower 2009

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 123872

Malli	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2009 sis.alv 22 % (€)	123872
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	938	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6788 TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	132	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	143	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	150(154)
Nimelliskierrosluku (r/min)	2100	Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	828/1500	Vääntöarvon mittausnormi	ECE R24	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	38
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	50	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,05...40(50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1500	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	E,B, Be
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	1778/1950/1738	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	30(44)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S(E)(7S/E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	90	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	650/65R42	eturenkaat	540/65R30	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	385
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	304	Akseliväli (cm)	269	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1180
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6620	Taka-akselipaino (kg)	4050	Etuakselipaino (kg)	2570
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	110	Suurin melutaso (dB(A))	70	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (H)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-