



John Deere 7730 AQ Plus 2007

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 126100

| Malli | John Deere | Valmistusmaa | USA | Ohjehinta vakiovarustein 1/2007 sis.alv 22 % | 126100 |
|---|------------|---|-------------|--|--------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 901 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi | 6/6784TI 4V | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR |
| Teho nimelliskierroksilla | 140 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta | 152 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) | 162(171) |
| Nimelliskierrosluku | 2100 | Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta | 113 |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) | 859/1600 | Vääntöarvon mittaussnormi | ECE R24 | Ilmoitettu vääntömomenttinnousu nimellisteholta L=laskettu annetuista arvoista (lisäteholla) | 40 |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori | V | Paino/nimellistehon kilowattia kohden | 59 | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) | 2,4...42(50) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa | 1890(1495) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | 20/20 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 4/75 |
| S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) | A,B(E,B,Be) |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 | 1950(1750) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) | 121(174) | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy | 65 |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) | 4(7)S(E) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | 92 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E |
| Vakioengastus | 620/70R43 | eturenkaat | 600/65R28 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) | 390 |
| Suurin korkeus vakioenkain | 321 | Akseliväli | 286 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) | 1020 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) | 8285 | Taka-akselipaino | 4971 | Etuakselipaino | 3314 |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja | - | Suurin melutaso | 71 | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on(A)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-