



John Deere 7730 AutoPower 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 159150

Malli	John Deere	Merkki	USA	Valmistus- maa (€)	159150
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	1137	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/6784 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	CEGR	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	140
Teho nimelliskierroksilla (kW)	152	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	162(171)	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2100
Nimelliskierros-luku	97/68/EC	Tehonormi (kW)	113	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	859/1600
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)	ECE R24	Vääntöarvon mittausnormi (%)	35	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu	V
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	60	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	0,05...40(50)	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	1300
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (kpl)	Portaaton	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	-	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,B(E,B,Be)	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1950(1750)
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	121(174)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	65	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)	4(7)E
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	92	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	620/70R44
Vakioengastus	600/65R28	(l)	390	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	321
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	286	Akseliväli (cm)	1020	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	8376
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5026	Taka-akselipaino (kg)	3350	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	71	Suurin melutaso	on	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	-	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------	---

Lisätiedot: