



## John Deere 7730 PQ+ 2008

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 124000

<b>Malli</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	USA	<b>Ohjehinta vakiovarustein 1/2008 sis.alv 22 % (€)</b>	124000
<b>Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)</b>	886	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi</b>	6/6784TI 4V	<b>Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	CR
<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	140	<b>Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	152	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	162(171)
<b>Nimelliskierrosluku (r/min)</b>	2100	<b>Tehonormi</b>	97/68/EC	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	113
<b>Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)</b>	859/1600	<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>	ECE R24	<b>Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)</b>	35
<b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori</b>	V	<b>Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)</b>	59	<b>Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	2,4...42
<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)</b>	1890	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	20/20	<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	4/75
<b>S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)</b>	on	<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	A,B(E,B,Be)
<b>Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)</b>	1950(1750)	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	121(174)	<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)</b>	65
<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b>	4(7)S(E)	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	92	<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	E
<b>Vakioengastus</b>	620/70R42	<b>eturenkaat</b>	600/65R28	<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)</b>	390
<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	321	<b>Akseliväli (cm)</b>	286	<b>Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>	1020
<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	8285	<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	4971	<b>Etuakselipaino (kg)</b>	3314
<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	71	<b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on(A)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-