



## John Deere 7730 PQ+ 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 141800

| Malli  | John Deere | Merkki   | USA          | Valmistus- maa (€)   | 141800     |
|--|------------|--|--------------|--|------------|
| Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)   | 1013       | Hinta nimellistehon<br>kilowattia kohti  | 6/6784 TI 4V | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi                      | 3A         |
| Päästö-normi EU Stage  | CEGR       | Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty<br>pakokaasukierto SCR =<br>urearuiskutus/AdBlue | CR           | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer. (kW)                                | 140        |
| Teho nimelliskierroksilla<br>(kW)  | 152        | Suurin teho ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (kW)   | 162(171)     | Teho nimelliskierroksilla<br>lisäteholla (Suurin teho<br>lisäteholla) (r/min)                            | 2100       |
| Nimelliskierrosluku  | 97/68/EC   | Tehonormi (kW)   | 113          | Voa-teho nimelliskierroksilla<br>ilman lisäteho-ominaisuutta<br>(Nm)                                     | 859/1600   |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (lisäteholla)  | ECE R24    | Vääntöarvon mittausnormi<br>(%)  | 35           | Nimellisteholta laskettu<br>vääntömomentinnousu  | V          |
| Jäähdytystuuletin M=mek<br>V=visko Var= variaattori<br>S=sähköinen (kg/kW)                                 | 59         | Paino/ nimellistehon<br>kilowattia kohden (km/h)   | 2,4...42     | Nopeusalue moottorin<br>nimellisopeudella<br>(lisävarusteena) (r/min)                                    | 1890       |
| 40 km/h alle<br>nimelliskierrosten<br>(lisävaruste), vastaava<br>kierrosluku ilman kuormaa<br>(kpl)        | 20/20      | Välityksiä eteen/taakse<br>kaikkiaan (lisävaruste)   | 4/75         | Powershift välityksiä kpl<br>/nopeuden lisäys %<br>(lisävaruste)   | HS         |
| S=suunnanvaihdin HS=<br>hydraulinen suunnan- vaihdin<br>T=turbiinikytkin (lisävaruste)                     | on         | Aluevaihte synkronoitu (Ei<br>koske ryömintä- aluetta)<br>(r/min)                              | A,B(E,B,Be)  | Voa-nopeudet A=540<br>E=540E B=1000 Be=1000E<br>Av=ajovoimanotto (lisä- tai<br>valinnaisvaruste) (r/min) | 1950(1750) |
| Moottorin pyörimisnopeus<br>vastaavilla voa-nopeuksilla<br>(l/min)   | 121(174)   | Hydrauliikan suurin tuotto<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>(lisävaruste) (l)                   | 65           | Suurin öljymäärä<br>ulkopuolisiin laitteisiin ilman<br>ylitäytöstä E=erillinen<br>hydrauliöljy (kpl)     | 4(7)S(E)   |
| Venttiililohkoja<br>(lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste)<br>(kN) | 92         | Nostolaitteen nostovoima<br>(lisävaruste)  | E            | Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen E=sähköinen   | 620/70R42  |
| Vakioengastus  | 600/65R28  | (l)  | 390          | Polttoainesäiliön tilavuus<br>(lisävaruste) (cm)   | 321        |
| Suurin korkeus vakioenkain<br>(cm)   | 286        | Akseliväli (cm)  | 1020         | Kääntöympyrän halkaisija<br>(lisävarusteena) (kg)  | 8285       |
| Paino ajokunnossa säiliöt<br>täynnä vakiovarustein (ilman<br>irrotettavia lisäpainoja) (kg)                | 4971       | Taka-akselipaino (kg)  | 3314         | Etuakselipaino (kg)  | -          |
| Vakiovarusteena irrotettavia<br>lisäpainoja (dB(A))  | 71         | Suurin melutaso  | on           | Ilmastointilaite A =<br>automaattinen (lisävaruste)  | on(A)      |

|   |   |  |     |   |   |
|---|---|--|-----|---|---|
| <b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus<br/>(lisävaruste)</b> | - | <b>Ohjaamojousitus<br/>M=mekaaninen<br/>H=hydraulinen<br/>P=pneumaattinen<br/>S=säädettävä (lisävaruste)</b> | (H) | <b>Etujousitus H=hydraulinen<br/>P=pneumaattinen<br/>S=säädettävä (lisävaruste)</b> | - |
|---|---|--|-----|---|---|

**Lisätiedot:**