



John Deere 7730 PQ+ 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 141800

Malli	John Deere	Merkki	USA	Valmistus- maa (€)	141800
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	1013	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/6784 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	CEGR	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	140
Teho nimelliskierroksilla (kW)	152	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	162(171)	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2100
Nimelliskierrosluku	97/68/EC	Tehonormi (kW)	113	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	859/1600
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)	ECE R24	Vääntöarvon mittausnormi (%)	35	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	59	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	2,4...42	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	1890
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	20/20	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	4/75	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,B(E,B,Be)	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1950(1750)
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	121(174)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	65	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)	4(7)S(E)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	92	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	620/70R42
Vakioengastus	600/65R28	(l)	390	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	321
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	286	Akseliväli (cm)	1020	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	8285
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4971	Taka-akselipaino (kg)	3314	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	71	Suurin melutaso	on	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	-	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	---	--	-----	---	---

Lisätiedot: