



John Deere 7930 AQ Plus 2009

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 159318

| | | | | | |
|---|------------|---|--------------|--|--------------|
| Malli | John Deere | Valmistusmaa | USA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2009 sis.alv 22 % (€) | 159318 |
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW) | 983 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi | 6/6784 TI 4V | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 162 | Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 179 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 184(198) |
| Nimelliskierrosluku (r/min) | 2100 | Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 135 |
| Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) | 1025/1600 | Vääntöarvon mittausnormi | ECE R24 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%) | 39 |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW) | 52 | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 2,4...42(50) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | 1890(1495) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 20/20 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 4/75 |
| S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min) | 1950 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 121(174) | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 65 |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(7)S(E) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 92 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E |
| Vakioengastus | 710/70R42 | eturenkaat | 600/70R30 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 390 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 326 | Akseliväli (cm) | 286 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1060 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 8445 | Taka-akselipaino (kg) | 5067 | Etuakselipaino (kg) | 3378 |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 71 | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on(A)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-