



John Deere 7930 AutoPower 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 174300

Malli	John Deere	Merkki	USA	Valmistus- maa (€)	174300
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	1076	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/6784 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	CEGR	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	162
Teho nimelliskierroksilla (kW)	179	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	184(198)	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2100
Nimelliskierrosluku	97/68/EC	Tehonormi (kW)	135	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	1025/1600
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)	ECE R24	Vääntöarvon mittausnormi (%)	39	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu	V
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	53	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	0,05...40(50)	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	1300
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	Portaaton	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	-	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,B	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1950
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	121(174)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	65	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)	4(7)S/E
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	92	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	710/70R42
Vakioengastus	600/70R30	(l)	390	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	326
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	286	Akseliväli (cm)	1060	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	8536
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5122	Taka-akselipaino (kg)	3414	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	71	Suurin melutaso	on	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	-	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	---	--	-----	---	---

Lisätiedot: