



## John Deere 7R 350 AutoPowr 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 398500

<b>Merkki</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	USA	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2023 sis.alv 24 % (€)</b>	398500
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	1465	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi</b>	6/9000 TI 4V	<b>Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5</b>	5
<b>Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka</b>	CEGR+VGT+DPF+SCR	<b>Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	257
<b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	272		272(294)	<b>Nimelliskierros-luku (r/min)</b>	2100
<b>Tehonormi</b>	ECE R120	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>		<b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)</b>	1580/1600
<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>		<b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	44
<b>Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	0,05...50	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)</b>	1290	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	Portaaton
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)</b>	Portaaton	<b>S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)</b>	0
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	E,B,Be	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)</b>	1750/1950/1750	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	162(223)
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)</b>	85	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtausensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b>	4(8)S/E	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	77
<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	E	<b>Vakiorengastus</b>	710/70R42	<b>eturenkaat</b>	600/70R30
<b>Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	463+AB26,2	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	349	<b>Akseliväli (cm)</b>	292,5

Kääntö- ympyrän halkaisija  
(lisävarusteena) (cm)

1340

Paino ajokunnossa säiliöt  
täynnä vakio- varustein  
(ilman irrotettavia  
lisäpainoja) (kg)

11900

Taka-akselipaino (kg)

<b>Etuakselipaino (kg)</b>		<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	0	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	68
----------------------------	--	--	---	--------------------------------	----

Ilmastointilaitte A =  
automaattinen (lisävaruste)

on A

Ilmaistuin A =  
aktiivijousitus (lisävaruste)

on(A)

**Ohjaamojousitus** (HS)  
**M=mekaaninen**  
**H=hydraulinen**  
**P=pneumaattinen**  
**S=säädettävä (lisävaruste)**

**Etujousitus M=mekaaninen**  
**H=hydraulinen**  
**P=pneumaattinen**  
**S=säädettävä (lisävaruste)**

H

**Lisätiedot:**

AutoTrac -  
automaattiohjausvalmius  
vakiona, JD-link  
telematiikka vakiona,  
50km/h liikenneversio  
ilman lisähintaa