



John Deere 7R 350 AutoPowr 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 410674

| | | | | | |
|---|------------------|---|----------------|---|-----------|
| Merkki | John Deere | Valmistusmaa | USA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€) | 410674 |
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1510 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/9000 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue | CEGR+VGT+DPF+SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 257 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 272 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 272(294) | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | ECE R120 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 1580/1600 |
| Vääntöarvon mittausnormi | | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 44 |
| Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,05...50 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 1290 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | - |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | E,B,Be | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1750/1950/1750 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 162(223) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 85 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(8)S/E | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 77 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 710/70R42 | eturenkaat | 600/70R30 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 463+AB26,2 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 349 | Akseliväli (cm) | 292,5 |
| Kääntö- | 1340 | Paino ajokunnossa | 11900 | Taka-akselipaino | |

| | | | | | |
|-------------------------|------|------------------------|---|------------------------|------|
| Etuakselipaino | | Vakiovarusteena | - | Suurin | 68 |
| Ilmastointilaite | on A | Ilmaistuin | on(A) | Ohjaamojousitus | (HS) |
| Etujousitus | H | Lisätiedot: | AutoTrac - automaattiohjausvalmius vakiona, JD-link telematiikka vakiona, 50km/h liikenneversio ilman lisähintaa | | |