



John Deere 8130 AutoPower 2009

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 166290

Malli	John Deere	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2009 sis.alv 22 % (€)	166290
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	1008	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/9000 TI	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	165	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	180	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	191(197)
Nimelliskierrosluku (r/min)	2100	Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	1006/1601	Vääntöarvon mittausnormi	ECE R25	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	34
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	Var	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	71	Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2...40(50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1550	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	2000/1820	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	167	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	-
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(7)S/E	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	108	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	710/70R38	eturenkaat	600/65R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	681
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	336	Akseliväli (cm)	302	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	-
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	11770	Taka-akselipaino (kg)	7062	Etuakselipaino (kg)	4708
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	2*645	Suurin melutaso (dB(A))	72	Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A =
aktiivijousitus (lisävaruste)

on(A)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

AutoTrac -
automaattiohjausvalmius
vakiona