



## John Deere 8230 AutoPower 2009

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 175290

|   |            |   |           |  |            |
|---|------------|---|-----------|--|------------|
| Malli   | John Deere | Valmistusmaa  | USA       | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2009 sis.alv 22 % (€)  | 175290     |
| Hinta nimellistehon<br>kilowattia kohti (€/kW)  | 953        | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi | 6/9000 TI | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                     | CR         |
| Teho nimelliskierroksilla<br>(kW)   | 184        | Suurin teho ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (kW)                                  | 199       | Teho nimelliskierroksilla<br>lisäteholla (Suurin teho<br>lisäteholla) (kW)                               | 209(215)   |
| Nimelliskierrosluku (r/min)   | 2100       | Tehonormi   | 97/68/EC  | Voa-teho nimelliskierroksilla<br>ilman lisäteho-ominaisuutta<br>(kW)                                     | -          |
| Suurin vääntö ilman<br>lisäteho-ominaisuutta<br>(lisäteholla) (Nm)  | 1114/1601  | Vääntöarvon mittausnormi  | ECE R25   | Nimellisteholta laskettu<br>vääntömomentinnousu (%)  | 33         |
| Jäähdytystuuletin M=mek<br>V=visko Var= variaattori<br>S=sähköinen  | Var        | Paino/nimellistehon<br>kilowattia kohden (kg/kW)                                  | 64        | Nopeusalue moottorin<br>nimellisnopeudella<br>(lisävarusteena) (km/h)                                    | 2...40(50) |
| 40 km/h alle<br>nimelliskierrosten<br>(lisävaruste), vastaava<br>kierrosluku ilman kuormaa<br>(r/min)       | 1550       | Välityksiä eteen/taakse<br>kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                          | Portaaton | Powershift välityksiä kpl<br>/nopeuden lisäys %<br>(lisävaruste)   | Portaaton  |
| S=suunnanvaihdin HS=<br>hydraulinen suunnanvaihdin<br>T=turbiinikytkin<br>(lisävaruste)                     | HS         | Aluevaihde synkronoitu (Ei<br>koske ryömintäaluetta)                              | -         | Voa-nopeudet A=540<br>E=540E B=1000 Be=1000E<br>Av=ajovoimanotto (lisä- tai<br>valinnaisvaruste) (r/min) | A,B        |
| Moottorin pyörimisnopeus<br>voa 540/1000 (r/min)  | 2000/1820  | Hydrauliikan suurin tuotto<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>(lisävaruste) (l/min)  | 167       | Suurin öljymäärä<br>ulkopuolisiin laitteisiin ilman<br>ylitäytöstä E=erillinen<br>hydrauliöljy (l)       | -          |
| Venttiililohkoja<br>(lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja<br>(lisävaruste) (kpl) | 4(7)S/E    | Nostolaitteen nostovoima<br>(lisävaruste) (kN)                                    | 108       | Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen E=sähköinen   | E          |
| Vakioengastus   | 710/70R38  | eturenkaat  | 600/65R28 | Polttoainesäiliön tilavuus<br>(lisävaruste) (l)  | 681        |
| Suurin korkeus<br>vakioenkain (cm)  | 336        | Akseliväli (cm)   | 302       | Kääntöympyrän halkaisija<br>(lisävarusteena) (cm)  | -          |
| Paino ajokunnossa säiliöt<br>täynnä vakiovarustein<br>(ilman irrotettavia<br>lisäpainoja) (kg)              | 11770      | Taka-akselipaino (kg)   | 7062      | Etuakselipaino (kg)  | 4708       |
| Vakiovarusteena<br>irrotettavia lisäpainoja (kg)  | 2*645      | Suurin melutaso (dB(A))   | 72        | Ilmastointilaitte A =<br>automaattinen (lisävaruste)   | on         |

Ilmaistuin A =  
aktiivijousitus (lisävaruste)

on(A)

Ohjaamajousitus  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

-

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

AutoTrac -  
automaattiohjausvalmuis  
vakiona