



John Deere 8230 PS 2009

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 168000

| | | | | | |
|---|------------|---|-----------|--|----------|
| Malli | John Deere | Valmistusmaa | USA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2009 sis.alv 22 % (€) | 168000 |
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW) | 913 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/9000 TI | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 184 | Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 199 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 209(215) |
| Nimelliskierrosluku (r/min) | 2100 | Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | - |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) | 1114/1600 | Vääntöarvon mittausnormi | ECE R24 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%) | 33 |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | Var | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW) | 64 | Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 2...42 |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 16/5 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 16/ |
| S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | - | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min) | 2000/1820 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 167 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | - |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(7)S(E) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 108 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E |
| Vakioengastus | 710/70R38 | eturenkaat | 600/65R28 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 681 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 336 | Akseliväli (cm) | 302 | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | - |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 11770 | Taka-akselipaino (kg) | 7062 | Etuakselipaino (kg) | 4708 |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 2*645 | Suurin melutaso (dB(A)) | 72 | Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste) | on |

Ilmaistuin A =
aktiivijousitus (lisävaruste)

on(A)

Ohjaamajousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

-

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

AutoTrac -
automaattiohjausvalmius
vakiona