

**John Deere 8245R AutoPower 2010**

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 186564

<b>Malli</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	USA	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2010 sis.alv 22 % (€)</b>	186564
<b>Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)</b>	1036	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi</b>	6/9000 TI	<b>Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	CR
<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	180	<b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	197	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	206(210)
<b>Nimelliskierrosluku (r/min)</b>	2100	<b>Tehonormi</b>	97/68/EC	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	
<b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)</b>	1085/1500	<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>	ECE R24	<b>Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)</b>	33
<b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen</b>	Var	<b>Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)</b>	67	<b>Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	2...40(50)
<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)</b>	1550	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	Portaaton	<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	Portaaton
<b>S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)</b>	-	<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	A,B
<b>Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)</b>	2000/1820	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	167	<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)</b>	
<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b>	4(7)S/E	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	108	<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	E
<b>Vakioengastus</b>	710/70R38	<b>eturenkaat</b>	600/65R28	<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)</b>	681
<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	336	<b>Akseliväli (cm)</b>	302	<b>Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>	
<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	12000	<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	7200	<b>Etuakselipaino (kg)</b>	4800
<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	72	<b>Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on

Ilmaistuin A =  
aktiivijousitus (lisävaruste)

on(A)

Ohjaamajousitus -  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

AutoTrac -  
automaattiohjausvalmius  
vakiona