



## John Deere 8270R AutoPowr 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 224870

<b>Merkki</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	USA	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€)</b>	224870
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	1086	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi</b>	6/9000 TI 4V	<b>Päästönormi EU Stage</b>	3B
<b>Päästörajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue</b>	CEGR/VGT/DPF	<b>Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus</b>	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	199
<b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	207	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	224(232)	<b>Nimelliskierrosuku (r/min)</b>	2100
<b>Tehonormi</b>	97/68/EC	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>		<b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierrosuku (r/min)</b>	1264/1600
<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>	ECE R24	<b>Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen</b>	Var	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)</b>	60
<b>Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	0,05-50	<b>40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)</b>	1360	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)</b>	Portaaton
<b>Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)</b>	Portaaton	<b>S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)</b>	-
<b>Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)</b>	B(Be)	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)</b>	2000 (1596)	<b>Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	227 (321)
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa)</b>	40/ (95)	<b>Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste)</b>	4(8)S/E	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	122
<b>Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen</b>	E	<b>Vakioirenkäät takana</b>	710/70R42	<b>Vakioirenkäät edessä</b>	600/70R30
<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)</b>	719	<b>Suurin korkeus vakioirenkain (m)</b>	342	<b>Akseliväli (m)</b>	302

<b>Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m)</b>	1228	<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	12341	<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	6790
<b>Etuakselipaino (kg)</b>	5551	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	68
<b>Ilmastointilaitte: A=automaattinen, (lisävaruste)</b>	onA	<b>Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste)</b>	(H)
<b>Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste)</b>	H	<b>Lisätiedot:</b>	AutoTrac - automaattiohjausvalmius vakiona, JD-link telematiikka vakiona		