



John Deere 8270R AutoPowr 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 224870

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€)	224870
Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)	1086	Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi	6/9000 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue	CEGR/VGT/DPF	Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	199
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	207	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	224(232)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min)	1264/1600
Vääntöarvon mittausnormi	ECE R24	Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	Var	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)	60
Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,05-50	40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1360	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)	Portaaton
Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)	B(Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2000 (1596)	Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	227 (321)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa)	40/ (95)	Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäättö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste)	4(8)S/E	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	122
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioirenkäät takana	710/70R42	Vakioirenkäät edessä	600/70R30
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)	719	Suurin korkeus vakioirenkain (m)	342	Akseliväli (m)	302

Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m)	1228	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	12341	Taka-akselipaino (kg)	6790
Etuakselipaino (kg)	5551	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	68
Ilmastointilaitte: A=automaattinen, (lisävaruste)	onA	Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, (lisävaruste)	on(A)	Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste)	(H)
Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste)	H	Lisätiedot:	AutoTrac - automaattiohjausvalmius vakiona, JD-link telematiikka vakiona		