



John Deere 8270R AutoPowr 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 285000

| | | | | | |
|---|------------------|--|----------------|---|-----------|
| Merkki | John Deere | Valmistusmaa | USA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€) | 285000 |
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1307 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans | 6/9000 2*TI 4V | Päästö normi EU Stage 3A 3B 4 | 4 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu | CEGR/VGT/DPF/SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksill (kW) | 199 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 218 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 224(232) | Nimelliskierrosluk (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 167 | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 1264/1600 |
| Vääntöarvon mittausnormi | 97/68/EC | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | Var | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 69 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,05-50 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 1360 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | 0 |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | B(Be) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 2000 (1596) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 227 (321) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 40/ (95) | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauskensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(8)S/E | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 122 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 710/70R42 | eturenkaat | 600/70R30 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 686+AB23 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 342 | Akseliväli (cm) | 302 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1228 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 15009 | Taka-akselipaino (kg) | |

| | | | | | |
|---|-----|--|---|---|------|
| Etuakselipaino (kg) | | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 0 | Suurin melutaso (dB(A)) | 68 |
| Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | onA | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on(A) | Ohjaamojousitu M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (HS) |
| Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | H | Lisätiedot: | AutoTrac - automaattiohjausvalmuis vakiona, JD-link telematiikka vakiona | | |