



## John Deere 8270R e23 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 273860

|   |              |  |                |   |           |
|---|--------------|--|----------------|---|-----------|
| <b>Merkki</b>   | John Deere   | <b>Valmistusmaa</b>  | USA            | <b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€)</b>                                 | 273860    |
| <b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>  | 1323         | <b>Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi</b>                      | 6/9000 2*TI 4V | <b>Päästönormi: EU Stage</b>  | 3B        |
| <b>Päästönrajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue</b> | CEGR/VGT/DPF | <b>Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.</b>                               | CR             | <b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>   | 199       |
| <b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW</b>   | 207          | <b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW</b>                                | 224(232)       | <b>Nimelliskierrosuku (r/min)</b>   | 2100      |
| <b>Tehonormi</b>  | 97/68/EC     | <b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>                                    |                | <b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierrosuku (Nm)</b> | 1264/1600 |
| <b>Vääntöarvon mittausnormi</b>   | ECE R24      | <b>Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen</b>                                    | Var            | <b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>                | 60        |
| <b>Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>   | 2...42       | <b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)</b>          | 1515           | <b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>                            | 23/11     |
| <b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>   | 23/15        | <b>S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>                   | HS             | <b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)</b>                                | -         |
| <b>Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>   | B(Be)        | <b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)</b>                                      | 2000 (1596)    | <b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>       | 227 (321) |
| <b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l)</b>  | 40/ (95)     | <b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b> | 4(8)S/E        | <b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>                                      | 122       |
| <b>Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen</b>  | E            | <b>Vakioengastus takarenkaat</b>   | 710/70R42      | <b>Vakioengastus eturenkaat</b>   | 600/70R30 |
| <b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)</b>  | 719          | <b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>   | 342            | <b>Akseliväli (cm)</b>  | 302       |
| <b>Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>  | 1228         | <b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>             | 12341          | <b>Taka-akselipaino (kg)</b>  | 6790      |

|  |      |  |  |  |      |
|--|------|--|--|--|------|
| <b>Etuakselipaino (kg)</b>   | 5551 | <b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b> | -  | <b>Suurin melutaso (dB(A))</b>   | 68   |
| <b>Ilmastointilaite: A = automaattinen (lisävaruste)</b>                       | onA  | <b>Ilmaistuin: A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b> | on(A)  | <b>Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)</b> | (HS) |
| <b>Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)</b> | H    | <b>Lisätiedot:</b>                                   | AutoTrac - automaattiohjausvalmuis vakiona, JD-link telematiikka vakiona |  |      |