



John Deere 8285R PS 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 209500

Malli	John Deere	Merkki	USA	Valmistus- maa (€)	209500
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	998	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/9000 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3B
Päästö-normi EU Stage	CEGR	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	210
Teho nimelliskierroksilla (kW)	231	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	235(240)	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2100
Nimelliskierrosluku	97/68/EC	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	1334/1600
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)	ECE R24	Vääntöarvon mittausnormi (%)	40	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu	Var
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	56	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	2...42	Nopeusalue moottorin nimellisoikeudella (lisävarusteena) (r/min)	ei
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	16/5	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	16/	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	-	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,B	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1818/2003
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	167 (227)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)		Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (kpl)	4(5)S/E
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	108	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	710/70R38
Vakioengastus	600/65R28	(l)	695	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	329
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	305	Akseliväli (cm)	1218	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	11734
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	7040	Taka-akselipaino (kg)	4694	Etuakselipaino (kg)	-

Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	73	Suurin melutaso	on	Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)
Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	-	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	AutoTrac - automaattiohjausvalmius vakiona

Lisätiedot: