



## John Deere 8285R PS 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 220000

|   |              |  |              |  |           |
|---|--------------|--|--------------|--|-----------|
| <b>Merkki</b>   | John Deere   | <b>Valmistusmaa</b>  | USA          | <b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€)</b>                                  | 220000    |
| <b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>  | 952          | <b>Sylinteriluku ja iskutilavuus<br/>T=turbo I=välijäähdytys<br/>4V=neliventtiilikansi</b>                     | 6/9000 TI 4V | <b>Päästönormi EU Stage</b>  | 3B        |
| <b>Päästörajoitustekniikka<br/>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin<br/>DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue)</b> | CEGR/VGT/DPF | <b>Ruiskutusjärjestelmä<br/>M=mekaaninen<br/>E=sähköinen<br/>CR=yhteispainer.</b>                              | CR           | <b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>  | 210       |
| <b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>   | 231          | <b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>                                    | 235(240)     | <b>Nimelliskierrosuku (r/min)</b>  | 2100      |
| <b>Tehonormi</b>  | 97/68/EC     | <b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>   |              | <b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)</b> | 1334/1600 |
| <b>Vääntöarvon mittausnormi</b>   | 97/68/EC     | <b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori</b>  | Var          | <b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW))</b>                           | 51        |
| <b>Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>   | 2...42       | <b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)</b>                | ei           | <b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>                             | 16/5      |
| <b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>   | 16/          | <b>S=suunnan-vaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinkytkin</b>  | HS           | <b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)</b>                               | -         |
| <b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)</b>   | A,B          | <b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)</b>  | 1818/2003    | <b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>        | 167(227)  |
| <b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)</b>   | 27(46)       | <b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br/>S=virtauksensäätö<br/>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b> | 4(8)S/E      | <b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>                                       | 108       |
| <b>Nostolaitteen hallinta<br/>M=mekaaninen<br/>E=sähköinen</b>  | E            | <b>Vakioengastus</b>   | 710/70R38    | <b>eturenkaat</b>  | 600/65R28 |
| <b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>   | 695          | <b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>   | 329          | <b>Akseliväli (cm)</b>   | 305       |
| <b>Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>   | 1218         | <b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>                   | 11734        | <b>Taka-akselipaino (kg)</b>   | 7040      |
| <b>Etuaakselipaino (kg)</b>   | 4694         | <b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>   | -            | <b>Suurin melutaso (dB(A))</b>   | 73        |

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A =  
aktiivijousitus (lisävaruste) on(A)

Ohjaamojousitus  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä

-

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

AutoTrac -  
automaattiohjausvalmuis  
vakiona