



John Deere 8310R PS 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 232950

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€)	232950
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	928	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/9000 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue)	CEGR/VGT/DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	228
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	251	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	254(260)	Nimelliskierrosuku (r/min)	2100
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	1452/1600
Vääntöarvon mittausnormi	97/68/EC	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	Var	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW))	47
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2...42	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16/5
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	16/	S=suunnan-vaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinkytkin	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)	A,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1818/2003	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	167(227)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)	27(46)	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(8)S/E	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	118
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	710/70R42	eturenkaat	600/70R30
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	695	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	329	Akseliväli (cm)	305
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1218	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	11734	Taka-akselipaino (kg)	7040
Etuaakselipaino (kg)	4694	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	73

Ilmastointilaitte A =
automaattinen (lisävaruste)

on

Ilmaistuin A =
aktiivijousitus (lisävaruste)

on(A)

Ohjaamojousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä

-

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

AutoTrac -
automaattiohjausvalmius
vakiona