

**John Deere 8330 PS 2007**

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 166000

Malli	John Deere	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 1/2007 sis.alv 22 %	166000
Hinta nimellistehon kilowattia kohti	806	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/9000TI	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla	206	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta	221	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla)	232(239)
Nimelliskierrosluku	2100	Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta	-
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)	1254/1600	Vääntöarvon mittausnormi	ECE R24	Ilmoitettu vääntömomentinnousu nimellisteholta L=laskettu annetuista arvoista (lisäteholla)	40
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	Var	Paino/nimellistehon kilowattia kohden	57	Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena)	2...42
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	16/5	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	16/
S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihdte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste)	A,B
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000	2000/1820	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste)	167	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy	-
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste)	4(7)S(E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	108	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	710/70R42	eturenkaat	600/70R30	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste)	681
Suurin korkeus vakioenkain	336	Akseliväli	302	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena)	-
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja)	11770	Taka-akselipaino	7062	Etuakselipaino	4708
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja	2*645	Suurin melutaso	72	Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A =  
aktiivijousitus (lisävaruste)

on(A)

Ohjaamajousitus  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

-

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

AutoTrac -  
automaattiohjausvalmius  
vakiona