



John Deere 8330 PS 2009

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 182800

Malli	John Deere	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2009 sis.alv 22 % (€)	182800
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	887	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/9000 TI	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	206	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	221	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	232(239)
Nimelliskierrosluku (r/min)	2100	Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	1254/1600	Vääntöarvon mittausnormi	ECE R24	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	34
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	Var	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	57	Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2...42
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16/5	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	16/
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	2000/1820	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	167	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	-
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(7)S(E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	108	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	710/70R42	eturenkaat	600/70R30	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	681
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	336	Akseliväli (cm)	302	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	-
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	11770	Taka-akselipaino (kg)	7062	Etuakselipaino (kg)	4708
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	2*645	Suurin melutaso (dB(A))	72	Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A =
aktiivijousitus (lisävaruste)

on(A)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

AutoTrac -
automaattiohjausvalmius
vakiona