



John Deere 8335R AutoPowr 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 243611

| | | | | | |
|---|--------------|---|--------------|---|-----------|
| merkki | John Deere | Valmistusmaa | USA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€) | 243611 |
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 899 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/9000 TI 4V | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | CEGR/VGT/DPF | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 246 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 271 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 272(281) | Nimelliskierrosluku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm) | 1569/1600 |
| Vääntöarvon mittaussnormi Vääntöarvon mittaussnormi | ECE R24 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnoisuus (%) | 40 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | Var |
| Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 44 | Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 2...42(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | 1424 |
| Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS |
| Aluevaihte synkronoitu (Ei koske rymintä- aluetta) | - | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1815/2000 |
| Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 167(227) | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 27(46) | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(8)S/E |
| Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 118 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 710/70R42 |
| eturenkaat | 600/70R30 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 695 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 329 |
| Akseliväli (cm) | 305 | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1218 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 12000 |

| | | | | | |
|--|------|---|------|--|--|
| Taka-akselipaino (kg) | 7200 | Etuakselipaino (kg) | 4800 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - |
| Suurin melutaso (dB(A)) | 73 | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on(A) |
| Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | AutoTrac - automaattiohjausvalmius vakiona |