



## John Deere 8370R AutoPowr 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 318500

<b>Merkki</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	USA	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€)</b>	318500
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	1065	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus</b> T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans	6/9000 2*TI 4V	<b>Päästö normi EU Stage 3A 3B 4</b>	4
<b>Päästörajoitustekniikka</b> CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu	CEGR/VGT/DPF/SCR	<b>Ruiskutusjärjestelmä</b> M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	<b>Teho nimelliskierroksill (kW)</b>	272
<b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	299	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	298(309)	<b>Nimelliskierrosluk (r/min)</b>	2100
<b>Tehonormi</b>	97/68/EC	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	233	<b>Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)</b>	1685/1600
<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>	97/68/EC	<b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen</b>	Var	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	50
<b>Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	0,05-50	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)</b>	1360	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	Portaaton
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)</b>	Portaaton	<b>S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)</b>	0
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	B(Be)	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)</b>	2000 (1596)	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	227 (321)
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)</b>	40/ (95)	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)</b> S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(8)S/E	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	122
<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	E	<b>Vakioengastus</b>	710/70R42	<b>eturenkaat</b>	600/70R30
<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	686+AB23	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	342	<b>Akseliväli (cm)</b>	302
<b>Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>	1228	<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	15009	<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	

<b>Etuakselipaino (kg)</b>		<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	0	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	68
<b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	onA	<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ohjaamojousitu</b> <b>M=mekaaninen</b> <b>H=hydraulinen</b> <b>P=pneumaattinen</b> <b>S=säädettävä (lisävaruste)</b>	(HS)
<b>Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	H	<b>Lisätiedot:</b>	AutoTrac - automaattiohjausvalmuis vakiona, JD-link telematiikka vakiona		