



## John Deere 8370R AutoPowr 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 321700

<b>Merkki</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	USA	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2018 sis.alv 24 % (€)</b>	321700
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	1076	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi</b>	6/9000 2*TI 4V	<b>Päästönormi EU Stage 3A 3B</b>	4
<b>Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka</b>	CEGR+VGT+DPF+SCR	<b>Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	272
<b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	299	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	298(309)	<b>Nimelliskierrosuku (r/min)</b>	2100
<b>Tehonormi</b>	97/68/EC	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	233	<b>Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)</b>	1685/1600
<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>	97/68/EC	<b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen</b>	Var	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	50.2
<b>Nopeusalue moottorin nimellisoiteudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	0,05-50	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)</b>	1360	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	Portaaton
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	Portaaton	<b>S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)</b>	-
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	B(Be)	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)</b>	2000 (1596)	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	227(321)
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)</b>	40/(95)	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)</b>	4(8)S/E	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	122
<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	E	<b>Vakioengastus</b>	710/70R42	<b>eturenkaat</b>	600/70R30
<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	686+AB23	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	342	<b>Akseliväli (cm)</b>	302

<b>Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>	1228	<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	15009	<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	
<b>Etuakselipaino (kg)</b>		<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	68
<b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on A	<b>Ilmainstuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ohjaamojousitus (HS)</b> M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	
<b>Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	H	<b>Lisätiedot:</b>	AutoTrac - automaattiohjausvalmius vakiona, JD-link telematiikka vakiona, 50km/h liikenneversio ilman lisähintaa		