



## John Deere 8R 310 AutoPowr 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 343710

<b>Merkki</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	USA	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2022 sis.alv 24 % (€)</b>	343710
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	1369	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi</b>	6/9000 TI 4V	<b>Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5</b>	5
<b>Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue</b>	CEGR+VGT+DPF+SCR	<b>Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	228
<b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	251	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	254(263)	<b>Nimelliskierrosuku (r/min)</b>	2100
<b>Tehonormi</b>	ECE R120	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>		<b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)</b>	1452/1600
<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>		<b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	59
<b>Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	0,05...50	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)</b>	1360	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	Portaaton
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)</b>	Portaaton	<b>S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)</b>	-
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	B(Be)	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)</b>	1995 (1590)	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	227(321)
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)</b>	90	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b>	4(8)S/E	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	90
<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	E	<b>Vakioengastus</b>	710/70R42	<b>eturenkaat</b>	600/70R30
<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	727+AB37,2	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	355	<b>Akseliväli (cm)</b>	305

Kääntöympyrän halkaisija  
(lisävarusteena) (cm)

1160

Paino ajokunnossa säiliöt  
täynnä vakio- varustein  
(ilman irrotettavia  
lisäpainoja) (kg)

14900

Taka-akselipaino (kg)

Etuakselipaino (kg)

Vakiovarusteena  
irrotettavia lisäpainoja (kg)

-

Suurin melutaso (dB(A))

68

Ilmastointilaitte A =  
automaattinen (lisävaruste)

on A

Ilmaistuin A =  
aktiivijousitus (lisävaruste)

on(A)

Ohjaamojousitus (HS)

M=mekaaninen

H=hydraulinen

P=pneumaattinen

S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

H

Lisätiedot:

AutoTrac -  
automaattiohjausvalmius  
vakiona, JD-link  
telematiikka vakiona,  
50km/h liikenneversio  
ilman lisähintaa