



John Deere 8R 370 AutoPowr 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 379852

| | | | | | |
|---|------------------|--|----------------|--|-----------|
| Merkki | John Deere | Valmistusmaa | USA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2022 sis.alv 24 % (€) | 379852 |
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1270 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 6/9000 2*TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | CEGR+VGT+DPF+SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 272 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 299 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 298(309) | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | ECE R120 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 1732/1600 |
| Vääntöarvon mittausnormi | | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 50 |
| Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,05...50 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 1360 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | - |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | B(Be) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1995 (1590) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 227(321) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l) | 90 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(8)S/E | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 90 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 710/70R42 | eturenkaat | 600/70R30 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 727+AB37,2 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 355 | Akseliväli (cm) | 305 |

Kääntöympyrän halkaisija
(lisävarusteena) (cm)

1160

Paino ajokunnossa säiliöt
täynnä vakio- varustein
(ilman irrotettavia
lisäpainoja) (kg)

14900

Taka-akselipaino (kg)

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|---|--------------------------------|----|
| Etuakselipaino (kg) | | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 68 |
|----------------------------|--|--|---|--------------------------------|----|

Ilmastointilaitte A =
automaattinen (lisävaruste)

on A

Ilmaistuin A =
aktiivijousitus (lisävaruste)

on(A)

Ohjaamojousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)
(HS)

Etujousitus M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

H

Lisätiedot:

AutoTrac -
automaattiohjausvalmius
vakiona, JD-link
telematiikka vakiona,
50km/h liikenneversio
ilman lisähintaa