



John Deere John Deere 7215R CQ Eco 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 191850

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€)	191850
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1103	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6784 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue)	CEGR/VGT/DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	158
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	174	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	180(182)	Nimelliskierrosuku (r/min)	2100
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	1007/1600
Vääntöarvon mittausnormi	97/68/EC	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW))	59
Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,80...42(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	1501(1770)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	20/20 Autom.
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	20/	S=suunnan-vaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinkytkin	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)	A,B(E,Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1950(1750)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	174(227)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)	89	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(8)S/E	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	76(94)
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	650/85R38	eturenkaat	600/70R30
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	504	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	331	Akseliväli (cm)	293
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1340	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	10181	Taka-akselipaino (kg)	6345
Etuaakselipaino (kg)	3836	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	74

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin A =
aktiivijousitus (lisävaruste) on(A)

Ohjaamojousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (H)

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

AutoTrac -
automaattiohjausvalmius
vakiona