



## John Deere John Deere 7230R AutoPowr 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 224170

<b>Merkki</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	USA	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€)</b>	224170
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	1199	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi</b>	6/6788 2*TI 4V	<b>Päästönormi: EU Stage</b>	3B
<b>Päästönrajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue</b>	CEGR/VGT/DPF	<b>Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.</b>	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	169
<b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW</b>	187	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW</b>	191(199)	<b>Nimelliskierrosuku (r/min)</b>	2100
<b>Tehonormi</b>	97/68/EC	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>		<b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierrosuku (Nm)</b>	1055/1600
<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>	ECE R24	<b>Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	58
<b>Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	0,05...50	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)</b>	1331	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	Portaaton
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	Portaaton	<b>S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)</b>	-
<b>Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	E,B,Be	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)</b>	1763 /1950/ 1756/	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	174(227)
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l)</b>	85	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b>	4(7)S/E	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	92
<b>Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen</b>	E	<b>Vakioengastus takarenkaat</b>	710/70R42	<b>Vakioengastus eturenkaat</b>	600/70R30
<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)</b>	572	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	348	<b>Akseliväli (cm)</b>	293
<b>Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>	1340	<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	10825	<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	6279

<b>Etuakselipaino (kg)</b>	4546	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	68
<b>Ilmastointilaite: A = automaattinen (lisävaruste)</b>	onA	<b>Ilmaistuin: A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)</b>	(HS)
<b>Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)</b>	H	<b>Lisätiedot:</b>	AutoTrac - automaattiohjausvalmuis vakiona, JD-link telematiikka vakiona		