



John Deere John Deere 7230R CQ Eco 2012

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 193570

merkki	John Deere	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	193570
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1041	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/9000 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	CEGR/VGT/DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	169
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	186	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	191(194)	Nimelliskierrosluku (r/min)	2100
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	1305/1600
Vääntöarvon mittausnormi Vääntöarvon mittausnormi	ECE R24	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnoisuus (%)	70	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	55	Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,80...42(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1501(1770)
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	20/20 Autom.	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	20/	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B(E,Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1950(1750)
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	174(227)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	89	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(8)S/E
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	76(94)	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	650/85R38
eturenkaat	600/70R30	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	504	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	331
Akseliväli (cm)	293	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1340	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	10285

Taka-akselipaino (kg)	6355	Etuakselipaino (kg)	3930	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-
Suurin melutaso (dB(A))	74	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on(A)
Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:	AutoTrac - automaattiohjausvalmius vakiona