



John Deere John Deere 7230R CQ Eco 2013

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 197200

| Merkki | John Deere | Valmistusmaa | USA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€) | 197200 |
|---|---------------|---|--------------|---|--------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1060 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/9000 TI 4V | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue) | CEGR/VGT/DPF | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 169 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 186 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 191(194) | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 1077/1600 |
| Vääntöarvon mittaustandardi | 97/68/EC | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW) | 55 |
| Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 2,80...42(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 1501(1770) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 20/20 Autom. |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 20/ | S=suunnan-vaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinkytkin | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min) | A,B(E,Be) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1950(1750) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 174(227) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l) | 89 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(8)S/E | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 76(94) |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 650/85R38 | eturenkaat | 600/70R30 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 504 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 331 | Akseliväli (cm) | 293 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1340 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 10285 | Taka-akselipaino (kg) | 6355 |
| Etuaakselipaino (kg) | 3930 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 74 |

**Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste)** on(A)

**Ilmaistuin A =
aktiivijousitus (lisävaruste)** on(A)

Ohjaamojousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (H)

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

AutoTrac -
automaattiohjausvalmuis
vakiona