

John Deere John Deere 7230R e23 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 186500

| | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|---|-----------|
| Merkki | John Deere | Valmistusmaa | USA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€) | 186500 |
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW) | 997 | Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi | 6/6784 TI 4V | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästörajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue | CEGR/VGT/DPF | Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 169 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 187 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 191(199) | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierrosuku (r/min) | 1055/1600 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ECE R24 | Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW) | 58 |
| Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 2,6...50 | 40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 1400 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste) | 21/11 |
| Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste) | 21/15 | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | - |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min) | E,B,Be | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1763 /1950/ 1756/ | Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 174(227) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydrauliöljy (litraa) | 85 | Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste) | 4(7)S/E | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 92 |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen | E | Vakioirenkäät takana | 710/70R42 | Vakioirenkäät edessä | 600/70R30 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa) | 572 | Suurin korkeus vakioirenkain (m) | 348 | Akseliväli (m) | 293 |

| | | | | | |
|---|------|--|--|---|------|
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m) | 1340 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 10825 | Taka-akselipaino (kg) | 6279 |
| Etuakselipaino (kg) | 4546 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 68 |
| Ilmastointilaitte: A=automaattinen, (lisävaruste) | onA | Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, (lisävaruste) | on(A) | Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste) | (H) |
| Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste) | H | Lisätiedot: | AutoTrac - automaattiohjausvalmius vakiona, JD-link telematiikka vakiona | | |