



John Deere John Deere 7230R e23 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 219015

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€)	219015
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1171	Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6788 2*TI 4V	Päästönormi: EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue	CEGR/VGT/DPF	Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	169
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW	187	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW	191(199)	Nimelliskierrosuku (r/min)	2100
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierrosuku (Nm)	1055/1600
Vääntöarvon mittausnormi	ECE R24	Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	58
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,6...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	1400	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	23/11
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	23/15	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	E,B,Be	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1763 /1950/ 1756/	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	174(227)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l)	85	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(7)S/E	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	92
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioengastus takarenkaat	710/70R42	Vakioengastus eturenkaat	600/70R30
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)	572	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	348	Akseliväli (cm)	293
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1340	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	10825	Taka-akselipaino (kg)	6279

Etuakselipaino (kg)	4546	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	68
Ilmastointilaite: A = automaattinen (lisävaruste)	onA	Ilmaistuin: A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on(A)	Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)	(HS)
Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)	H	Lisätiedot:	AutoTrac - automaattiohjausvalmuis vakiona, JD-link telematiikka vakiona		