



## John Deere John Deere 7260R AutoPowr 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 208000

merkki	John Deere	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	208000
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	990	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/9000 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	CEGR/VGT/DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	191
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	210	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	213(218)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	1305/1600
Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi	ECE R24	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnoisuus (%)	50	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	50	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,05...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1331(1663)
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske rymintä- aluetta)	-	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B(E,Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla vaa-nopeuksilla (r/min)	1950(1750)
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	174(227)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	65(84)	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäättö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(8)S/E
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	94	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	650/85R38
eturenkaat	600/70R30	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	524	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	331
Akseliväli (cm)	293	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1340	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	10552

<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	6123	<b>Etuakselipaino (kg)</b>	4429	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-
<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	74	<b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on(A)
<b>Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	(H)	<b>Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	(H)	<b>Lisätiedot:</b>	AutoTrac - automaattiohjausvalmius vakiona