



John Deere John Deere 7270R AutoPowr 2019

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 253391

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2019 sis.alv 24 % (€)	253391
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1136	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6788 2*TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästönrajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	CEGR+VGT+DPF+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	199
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	223	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	221(232)	Nimelliskierrosuku (r/min)	2100
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	167	Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	1264/1600
Vääntöarvon mittausnormi	97/68/EC	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	52
Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,05...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	1331	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	E,B,Be	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1763/1950/1756	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	174(227)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytystä E=erillinen hydraulioiljy (l)	85	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)	4(8)S/E	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	102
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	710/70R42	eturenkaat	600/70R30
Polttoainesäiliö tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	520+AB23	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	348	Akseliväli (cm)	293

Kääntöympyrä halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1340	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarusteina (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	11674	Taka-akselipaino (kg)	7005
Etuakselipaino (kg)	4669	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	68
Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)	on A	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on(A)	Ohjaamojousitus (HS) M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	
Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H	Lisätiedot:	AutoTrac - automaattiohjausvalmius vakiona, JD-link telematiikka vakiona, 50km/h liikenneversio ilman lisähintaa		