



John Deere John Deere 7290R AutoPowr 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 259500

| | | | | | |
|--|------------------|--|----------------|---|-----------|
| Merkki | John Deere | Valmistusmaa | USA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2018 sis.alv 24 % (€) | 259500 |
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1086 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/9000 2*TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B | 4 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka | CEGR+VGT+DPF+SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 213 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 239 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 230(243) | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 181 | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 1305/1600 |
| Vääntöarvon mittausnormi | 97/68/EC | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 50.2 |
| Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,05...50 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 1331 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | - |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | E,B,Be | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1763/1950/1756 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 174(227) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 85 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(8)S/E | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 102 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 710/70R42 | eturenkaat | 600/70R30 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 543+AB26 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 348 | Akseliväli (cm) | 293 |

| | | | | | |
|---|------|--|--|---|------|
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1340 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 12005 | Taka-akselipaino (kg) | 7100 |
| Etuakselipaino (kg) | 4905 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 68 |
| Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on A | Ilmainstuiin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on(A) | Ohjaamojousitus (HS) M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | |
| Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | H | Lisätiedot: | AutoTrac - automaattiohjausvalmuis vakiona, JD-link telematiikka vakiona, 50km/h liikenneversio ilman lisähintaa | | |