



## John Deere John Deere 7290R e23 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 254650

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€)	254650
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1065	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	6/9000 2*TI 4V	Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4	4
Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierro VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	CEGR/VGT/DPF/SCR	Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimellis- kierroksilla (kW)	213
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	239	Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	230(243)	Nimellis- kierrosluku (r/min)	2100
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	181	Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	1305/1600
Vääntöarvon mittausnormi	97/68/EC	Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	50
Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,6...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1400	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	23/11
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	23/15	S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	0
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	E,B,Be	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1763 /1950/ 1756/	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	174(227)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	85	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtausensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(8)S/E	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	102
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	710/70R42	eturenkaat	600/70R30
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	497+AB26	Suurin korkeus vakiorenkain (cm)	348	Akseliväli (cm)	293

(cm)	1340	Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	12005	Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	7100
Taka- akseli- paino (kg)	4905	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	68
Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste)	onA	Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on(A)	Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(HS)
Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H	Lisätiedot:	AutoTrac - automaattiohjausvalmius vakiona, JD-link telematiikka vakiona, 50km/h liikenneversio ilman lisähintaa		