



John Deere John Deere 7R 250 AutoPowr 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 291243

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2022 sis.alv 24 % (€)	291243
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1557	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	6/6788 2*TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	CEGR+VGT+DPF+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	169
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	187	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	191(199)	Nimelliskierrosuku (r/min)	2100
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	1171/1600
Vääntöarvon mittausnormi		Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	63
Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,05...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	1290	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	E,B,Be	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1750/1950/1750	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	162(223)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	85	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(8)S/E	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	77
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	710/70R42	eturenkaat	600/70R30
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	513+AB26,2	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	349	Akseliväli (cm)	292,5

Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1340	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	11800	Taka-akselipaino (kg)	
Etuakselipaino (kg)		Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	68
Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)	on A	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on(A)	Ohjaamojousitus (HS) M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	
Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H	Lisätiedot:	AutoTrac - automaattiohjausvalmius vakiona, JD-link telematiikka vakiona, 50km/h liikenneversio ilman lisähintaa		